

↑ GYM 9.8

Jednoduché lano speciálně navržené do náročných podmínek půjčoven lezeckých stěn či lanových center a parků.

POPIS

Pro tyto účely je vyvinuto sdůrazem na vyšší odolnost a bezpečnost.

Tenčí průměr lana nabízí pohodlnou manipulaci s jakýmkoli jistícím prostředkem na trhu.

Pletené jádro a kompaktní oplet zvyšují tření mezi vlákny a tím je zabráněno posuvu opletu zejména při lezení na top rope.



Lano je ideální pro lezecké stěny, lanová centra, lezecké školy a adventure parky.

Značení středu lana.

Termotransferové koncové značení, ultrazvukové zakončení konců lana.

DĚLKA

svazek: 30–80; 100 m
cívka: 200 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- tenký průměr
- pletené jádro

NORMY

CE 1019
EN 892 UIAA

VLASTNOSTI



9,8 mm



jednoduché lano




3 ROKY
záruka



UIAA

MATERIÁLY



● 100 % PAD

TECHNICKÁ DATA

průměr lana	9,8 mm
hmotnost	63 g/m
posuv opletu	0 %
statický průtah	8 %
dynamický průtah	33 %
počet UIAA pádů	8
rázová síla	9,1 kN

