



Odolný lanyard z popruhu o šířce 23 mm se šitými pevnostními oky a indikátorem opotřebení pro polohování nejen v lanových parcích.

POPIS

Lze použít jako kotvicí nebo spojovací prostředek pro práci ve výškách.

Popruh konstruovaný ze dvou částí, kde je pevnostní jádro vloženo do dutého ochranného obalu.

Pro použití v souladu s EN 17109 je potřeba použít ještě připojovací zařízení dle EN 17109.

Pro použití dle EN 354, je maximální povolená délka v systému zachycení pádu 2 m.



Samostatně nesmí být použitý jako prostředek pro zachycení pádu.

V případě porušení vnějšího popruhu je uživatel okamžitě upozorněn prosvěcující barvou vnitřního popruhu na nebezpečí dalšího používání.

Připojení k úvazku za pomoci liščího uzlu nebo vhodného spojovacího prostředku (např. RINGO, mailona).

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- indikátor opotřebení
- certifikován dle EN 17109

NORMY

CE 1019

EN 795B EN 566

EN 354 EN 17109

VLASTNOSTI



pevnost
22 kN



pouze 1
osoba




unikátní
číslování



záruka

MATERIÁLY



- 99% PAD
- 1% PES

TECHNICKÁ DATA

	KÓD	DÉLKA*	HMOTNOST
TENDRIL "I"	W2530B070	70 cm	80 g
TENDRIL "I"	W2530B095	95 cm	100 g
TENDRIL "V"	W2550B070	70/70 cm	120 g
TENDRIL "V"	W2550B095	95/95 cm	160 g

*Další délky dle přání zákazníka.

